

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI REP LI

DALI REP LI | Signaal repeaters voor LMS



Toepassingsgebieden

- Device for luminaire installation

Productvoordelen

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Productkenmerken

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	230 V
Type stroom	Wisselspanning
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	189,00 mm
Montage gat afstand, lengte	180,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	69,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Inbouwarmatuur

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

DOWNLOADS**Documenten en certificaten**

Declarations Of Conformity CE

CAD/BIM-bestanden



CAD data 3D PDF

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321292599	Vouwdoos 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Verzenddoos 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.