




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbinbouwarmatuur wit 2700K rond


U bent op zoek naar fantastisch dimbaar licht voor uw woonruimtes en kantoren? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van de plafondbinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het spreekt voor zich dat er uiteenlopende toepassingsmogelijkheden voor dit type armaturen zijn. De NEW TRIA 68 I CS is buitengewoon passend als spot voor accentverlichting. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS een goede keuze voor de kleurechte verlichting van kantoren of verkoopruimtes. Deze plafondbinbouwarmatuur is met een levensduur van 40.000 uur uitgesproken duurzaam en onderhoudsarm. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003066
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	8.2 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouddiepte	5 cm
Nettogewicht	0.269 kg
Brutogewicht	0.316 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting
Wattage	11 W
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916320		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	358