

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISST70140B

Art.-Nr. 6290010



ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu

kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 stiprinājuma iespēja apgaismojumam

1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci

1 kanāla montāžas profils

garums: 1000 mm

1 alumīnija augšējā daļa

garums: 1000 mm

Ierīču montāžas zona ir piemērota priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai. Apgaismes ierīcēm paredzētā plate atrodas 1850 mm augstumā, bet tās pašas augstums ir 148 mm. Izmantojot komplektā ar apgaismes ierīču ražotāju standarta sienas stiprinājumiem iespējams radīt visdažādākos risinājumus darba vietas apgaismojuma vai kopējā telpas apgaismojuma ierīkošanai.

Montāžas balsts ir samontēts un gatavs lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	6290010
Tips	ISST70140BRW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	priekš vieglaing
Dimensija	3006x205x124
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	860,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISST70140B

Art.-Nr. 6290010



Tehniskie dati



Garums	3.006,00 mm
Platums	205,00 mm
Augstums	124,00 mm
Balsta augstums	3.300,00 - 3.500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	1,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaītļis)	80,00
Balsta forma	ovāls
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>