

PRODUCT-DETAILS

XT4S 160 MA 125 Im=625...1250 3p F F

XT4S 160 MA 125 Im=625...1250 3p F F



Algemene informatie

Type	XT4S 160 MA 125 Im=625...1250 3p F F
Artikelnummer	1SDA068438R1
EAN	8015644023447
Omschrijving	XT4S 160 MA 125 Im=625...1250 3p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 125 A I3=625...1250 A

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Yes
------------------	-----

Circular Value

Circular Design Principles Recyclability Rate	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
End of Life Instructions	9AKK108468A2351
Group Waste to Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
-------------------------------------	-----------------

Eco Transparency

Milieuproductverklaring - EPD	9AKK108468A1892
-------------------------------	-----------------

Environmental

Milieu-informatie	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

Lokale ordercode_USCON	XT4SE3125MFF000XXX
EAN	8015644023447
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Dimensions

Product netto breedte	105 mm
Product netto hoogte	160 mm
Product netto diepte	82.5 mm
Product netto gewicht	2.5 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	145 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	210 mm
Pakketniveau 1 Lengte	168 mm
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	2.5 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644023447

Additional Information

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Motor Protection
Verbindingscapaciteit	Busbar 85..200 mm²

hoofdcircuit	
Stroomtype	AC/DC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 8000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 25000 cycle
Aantal polen	3
Openingstijd	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 7.44 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	Automatic Circuit Breaker
Toegekende stroom (I_n)	125 A
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Toegekende spanning (U_r)	690 V
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominale directe kortsluitstroom instelling (I_i)	625...1250 A
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC 750 V DC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	160 A
Aanbevolen schroevendraaier	Main Circuit M8
Uitgave	MA

Uitgavetype	M
Kortsluitingsprestatieniveau	S
Normen	IEC
Subtype	XT4
Terminalverbindingstype	Front
Terminaltype	Bolt
Aanhaalmoment	8 N·m
Versie	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002230A1003

Certificates and Declarations

ATEX-certificaat	No certification needed
Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5529
GL-certificaat	1SDL000163R0095
LR-certificaat	1SDL000163R0100
UL-certificaat	No certification needed
VDE-certificaat	No certification needed
Dimensiediagram	1SDH000722R0100
Mechanische tekeningen	1SDH000722R0100
Schakelschema	1SDM000068R0001
Instructies en handleidingen	1SDH000722R0001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Object classificatiecode	Q
UNSPSC	39120000
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

