

PRODUCT-DETAILS

XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1000 3pFF

XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1000 3pFF



Algemene informatie

Type	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1000 3pFF
Artikelnummer	1SDA101399R1
EAN	8056221012171
Omschrijving	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1000 3pFF
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 1000

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Yes
------------------	-----

Circular Value

Circular Design Principles Recyclability Rate	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
End of Life Instructions	9AKK108468A2358
Group Waste to Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances
Control Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Milieuproductverklaring - EPD	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411
----------------------------------	------------------------------------

Environmental

Omgevingsluchttempera tuur	Werking -40 ... 125 °C
Milieu-informatie	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

Lokale ordercode_USCON	XSEELFAZZAAAA00000
EAN	8056221012171
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Dimensions

Product netto breedte	210 mm
Product netto hoogte	268 mm
Product netto diepte	178 mm
Product netto gewicht	9.7 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	280 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	350 mm
Pakketniveau 1 Lengte	360 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	11.2 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221012171

Additional Information

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Power Distribution
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 3000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	3

Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 37 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	Automatic Circuit Breaker
Toegekende stroom (I_n)	1000 A
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	20 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	1000 A
Uitgave	Ekip Hi-Touch LSIG
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniv eau	S
Normen	IEC
Subtype	XT7M
Terminalverbindingstype	Front
Versie	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002065A1337

Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107046A9648
Mechanische tekeningen	1SDH002013A1102
Schakelschema	1SDM000002A1001
Instructies en handleidingen	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
--------	--

ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

