

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W DIM

LINEAR LED MAGNET | Plat onderkastlicht, magnetische rail voor flexibele spotmontage



Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting
- Alleen voor gebruik binnen
- Schap- en onderkastverlichting
- Keukens, werkruimten
- Boekenplanken

Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle serieschakeling dankzij eenvoudig stekkersysteem
- Helder modern design

Productkenmerken

- Kleurtemperatuur: 4.000 K



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 9,50 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 300,000 mA |
| Inschakelstroom | 18 A |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 154 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 96 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 154 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|----------|
| Lichtstroom | 600 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 750 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 60 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtkleur | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdcm |
| Lichtsterkte | 140 cd |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1 |
| Stralingshoek | 120 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 645,00 mm |
| Breedte | 71,00 mm |
| Hoogte | 59,00 mm |
| Product gewicht | 368,00 g |

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Aluminum Plastic |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | PIR STEP |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Kastonderzijden |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

| | |
|------------------------------------|----------|
| Type sensor | Beweging |
| Sensorgestuurde schakeltijd | 1 s |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 5 cm |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Normen | CE |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075575677 | Vouwdoos 1 | 59 mm x 71 mm x 645 mm | 501.00 g | 2.70 dm ³ |
| 4058075575684 | Verzenddoos 8 | 638 mm x 252 mm x 165 mm | 4599.00 g | 26.53 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.