


Produktdetails

S403M-K10NP

S403M-K10NP Sicherungsautomat



Allgemeine Informationen

Typ	S403M-K10NP
Bestellnummer	2CCS573103R8427
EAN	7612270104161
Beschreibung	S403M-K10NP Sicherungsautomat
Langbeschreibung	<p>Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem und die Aussenleiterkontaktierung kann frei gewählt werden (L1, L2 oder L3). Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 400 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.</p>

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-2
Auslösecharakteristik	K
Bemessungsbetriebsspannung	(nach IEC 60898-1) 240 ... 415 V AC (nach IEC 60947-2) 240 ... 415 V AC
Betriebsspannung	(Maximum inkl. Toleranz) 440 V AC (Minimum) 12 V AC (Minimum) 12 V DC
Bemessungsisolationsspannung	(nach IEC / EN 60664-1) 440 V

nnung (U_i)

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	4 kV
---	------

Eingangsspannungsart	AC
----------------------	----

Bemessungsstrom (I _n)	10 A
-----------------------------------	------

Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	10 A
---	------

Bemessungsschaltvermögen	(AC) 10 kA (240 V AC) 10 kA (240 / 415 V AC) 10 kA
--------------------------	--

Bemessungs-Grenzkurzschlussauschaltvermögen (I _{cu})	(240 V AC) 25 kA (415 V AC) 25 kA (440 V AC) 15 kA
--	--

Bemessungseinschaltvermögen (I _{cm})	(440 V AC) 30 kA (415 V AC) 52.2 kA
--	--

Bemessungsausschaltvermögen I _m , Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (I _{cs})	(240 V AC) 15 kA (415 V AC) 15 kA (440 V AC) 7.5 kA
--	---

Bemessungs-Betriebskurzschlussauschaltvermögen, in % von I _{cu} (I _{cs})	50 %
---	------

Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
------------------------	--------------

Verlustleistung	5.2 W
-----------------	-------

Einspeisung	Beliebig
-------------	----------

Schaltstellungsanzeige	Rot AN / Grün AUS
------------------------	-------------------

Energiebegrenzungsklasse	3
--------------------------	---

Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
-------------------------	--------------

Mechanische Belastbarkeit	10000 Zyklen
---------------------------	--------------

Anzahl Pole	4
-------------	---

Anzahl geschützter Pole	4
-------------------------	---

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

Anzugsdrehmoment	2.8 N·m
------------------	---------

Auslösertyp	K
-------------	---

Typ Schraubklemme	störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
-------------------	--

Bedienteilkennzeichnung	I/O
-------------------------	-----

Einbaulage	beliebig
------------	----------

Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
-----------------------------	----------------

Zubehör anbaubar	Ja
------------------	----

Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm ² flexibel 0.75 ... 25 mm ² starr 0.75 ... 35 mm ² mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm ²
----------------------	---

Anschlussart	Schraubklemme
--------------	---------------

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
---------------------	---

Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik	40 °C
--	-------

Schutzart	IP20
-----------	------

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	2 ... 13.2 Hz / 1 mm 13.2 ... 100 Hz / 0,7g, 5 Zyklen 5 ... 150 ... 5 Hz / 1g, 4 Schwingungen
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CCC413008D0206_RoHS
Umweltinformationen	2CCY451206D0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	72 mm
Höhe des Produkts	91 mm
Tiefe des Produkts	75 mm
Nettogewicht	428 g
Größe	4 Module
Einbautiefe (t ₂)	75 mm
Maßzeichnung	9AKK107492A6192

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 3 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1355 g
E-Nummer (Schweiz)	809278817

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A9634
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CCC451019M0109
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107492A6192
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 9	EC000042 - Leitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85362020

eClass

V11.0 : 27141901

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

FC

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCS500900R0081	HK40011-L	HK40011-L Hilfskontakt	1	Stück
2CCF201112R0001	HK40020-L	HK40020-L Hilfskontakt	1	Stück
2CCF201114R0001	HK40002-L	HK40002-L Hilfskontakt	1	Stück
2CCS500900R0101	SK40011-L	SK40011-L Signalkontakt	1	Stück
2CCF201162R0001	SK40020-L	SK40020-L Signalkontakt	1	Stück
2CCF201164R0001	SK40002-L	SK40002-L Signalkontakt	1	Stück
2CCS500900R0141	SK40010-LSA	SK40010-LSA Signalkontakt	1	Stück
2CCF201212R0001	HK40010-LSA	HK400 10-L SA Hilfskontakt	1	Stück
2CCS500900R0161	ZLS931	ZLS931 Blinddeckel	1	Stück
2CCA880212R0001	CMS-122PS	CMS-122PS Open-Core Sensoren 20A, für System pro m	3	Stück
2CCA880102R0001	CMS-102PS	CMS-102PS Strom- Messsystem Sensor 20A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt	3	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Stecksockelsystem SMISLINE TP → Stecksockelsystem SMISLINE TP → Sicherungsautomaten

