

PRODUCT-DETAILS

OTM40F4C20D400C

OTM40F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Algemene informatie

Type	OTM40F4C20D400C
Artikelnummer	1SCA151252R1001
EAN	6417019815657
Omschrijving	OTM40F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Omschrijving	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH-verklaring	1SCC011021D0201
RoHS-informatie	1SCC011020D0201

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	China (CN)

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SCC308001B0201
Instructies en handleidingen	2THT303803P4001
Mechanische tekeningen	OTM40-125_4P_COMPACTATS

Dimensions

Product netto hoogte	103 mm
Product netto diepte	131 mm
Product netto gewicht	2.00 kg

Technical

Nominale bedrijfsstroom AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-32B (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsstroom AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Nominale bedrijfsvermogen AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 18.5 kW
Conventionele vrije-lucht thermische stroom (I_{th})	$\Theta = 40$ °C 40 A
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	800 V
Nominaal bedrijfsvoltage	380...415 V AC
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor operationeel voltage	380...415 V AC
Vermogensverlies	1.6 W
Verontreinigingsgraad	3
Type verwerken	Direct mounted handle
Vierde poletype	Switched - Simultaneous Function
Positie van lijnklemmen	Supplies on Top - Load on Bottom
Controllertype	20D

Aantal polen	4
Beschermingsgraad	Front IP20
Overgangstype	Open

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	------------------------------------------------------------------------

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	No declaration needed
REACH-verklaring	1SCC011021D0201

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	103 mm
Pakketniveau 1 Lengte	328 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	168 mm
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	2.25 kg
Pakketniveau 1 EAN	6417019815657

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Lastscheider
ETIM 9	EC000216 - Lastscheider
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640443

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaars → Omschakelaars → Compact ATS

