



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Floor Corner White 2000mm

### RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern en slim stand armatuur voor indirecte verlichting met WiFi-technologie



#### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Vergader- en conferentieruimtes
- Home Entertainment gebieden
- Gaming hoeken
- Accentverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

#### Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Slank en gestroomlijnd ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie voor een hoge gebruikersvriendelijkheid. Tweevoudig gebruik, met afstandsbediening of de SMART WiFi-app
- Flexibele positionering
- Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling

#### Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Netwerkonafhankelijke bediening met IR-afstandsbediening
- Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek



- Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	110,000 mA
Inschakelstroom	500 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II


## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	700 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1710 lm
Lichtstroom efficiëntie	35 lm/W
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	2700 K <sup>1)</sup>
Lichtkleur	Tunable White / RGB
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	465,00 mm
Breedte	465,00 mm
Hoogte	2000,00 mm
Product gewicht	1370,00 g



## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

## BATTERIJ

Type batterij	Li-metalen knoopcelbatterij
Batterijformaat	CR2025
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3 V
Nominale capaciteit batterij	160 mAh

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee



## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--

## Technische uitrusting

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Afstandsbediening met batterijen inbegrepen voor netwerkonafhankelijke bediening

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075765139	Vouwdoos 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm <sup>3</sup>
4058075765146	Verzenddoos 6	1,075 mm x 270 mm x 192 mm	10835.00 g	55.73 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.