

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas kolonna, tips ISSRM45

Art.-Nr. 6290087



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu

kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci

1 alumīnija augšējā daļa

garums: 3000 mm

Šī ISS montāžas balsta dizainu veido ļoti tievs, noapaļots alumīnija profils, kas priekšpusē aprīkots ar gludu augšējo daļu no ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45® pārslēdzējierīces un spraudņu ierīces.



**Alu** Alumīnijs  
**EL** anodēta

### Pamatdati

Art.-Nr.	6290087
Tips	ISSRM45EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Dimensija	3006x70x59
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	510,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas kolonna, tips ISSRM45

Art.-Nr. 6290087



### Tehniskie dati



Garums	3.006,00 mm
Platums	70,00 mm
Augstums	59,00 mm
Balsta augstums	3.300,00 - 3.500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	1,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaītļis)	80,00
Balsta forma	apaļš
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>