

Produktdetails

CA5-31ERT

CA5-31ERT Hilfskontaktblock 4-polig, 3S+1Ö frontseitige Montage Ringkabelschuhanschluss



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | CA5-31ERT |
| Bestellnummer | 1SBN010042R1031 |
| EAN | 3471522199102 |
| Beschreibung | CA5-31ERT Hilfskontaktblock 4-polig, 3S+1Ö frontseitige Montage Ringkabelschuhanschluss |
| Langbeschreibung | CA5-31ERT Hilfskontaktblock 4-polig, 3S+1Ö frontseitige Montage Ringkabelschuhanschluss |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Baureihe | Accessories for Block Contactors |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SBC100122C0202_Ch04 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SBC101011M5501 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 43 mm |
| Tiefe des Produkts | 39 mm |
| Höhe des Produkts | 47 mm |
| Nettogewicht | 0.06 kg |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Montageart | Front mounting |
| Anzahl Hilfskontakte Öffner | 1 |
| Anzahl Hilfskontakte Schließer | 3 |
| Anzahl Pole | 4 |
| Bemessungsfrequenz (f) | Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz |
| Bemessungsisolationsspannung (U _i) | gemäß IEC 60947-5-1 690 V (nach UL / CSA) 600 V |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e) | (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e) | (24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W |
| Bemessungsbetriebsspannung | Hilfsstromkreis 690 V |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw}) | (für 0,1 s) 140 A (für 1 s) 100 A |
| Geeignet für | AF45 AF50 AF63 AF75 AF95B GAF75 A9 A16 A26 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL16 AL26 AE45 AE50 AE63 AE75 |

TAL9
TAL16
TAL26
TAE45
TAE50
TAE75

Anschlussart Ringkabelschuh

Technische Daten UL/CSA

Schaltleistung von A600
Kontakt-elementen nach Q300
UL508

Umwelt

Schutzart (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP10
RoHS Information 2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B B2B
WEEE Kategorie 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat CB_SE_62119A1
CCC Zertifikat CCC_2015010304800518
CQC Zertifikat CQC2015010304800518
CQC2004010305133985
Konformitätserklärung - 2020980304001627
CCC 2020980305001185
Konformitätserklärung - 1SBD250809U1000
CE
Konformitätserklärung - 1SBD250826U1000
UKCA
EAC Zertifikat EAC_RU C-FR ME77 B03391
GOST Zertifikat GOST_POCCFRME77B07175
RINA Zertifikat RINA_ELE172319XG001

Verpackungsinformationen

Menge 2 Stück
Verpackungseinheit 1
Breite Verpackungseinheit 65 mm
1
Länge 129.5 mm
Verpackungseinheit 1
Höhe Verpackungseinheit 43 mm
1
Bruttogewicht 0.12 kg
Verpackungseinheit 1
EAN Verpackungseinheit 3471522199102
1

| | |
|----------------------|------------|
| Menge | 32 Stück |
| Verpackungseinheit 2 | |
| Bruttogewicht | 1.92 kg |
| Verpackungseinheit 2 | |
| Menge | 2880 Stück |
| Verpackungseinheit 3 | |

Klassifizierungen

| | |
|--|---------------------------------|
| eClass | V11.0 : 27371302 |
| ETIM 6 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 7 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 8 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 9 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | K |
| UNSPSC | 39121522 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

