


# Tehnisko datu lapa

## Fotoelektriskā pārsprieguma aizsardzība V20, 1000 V DC

Art.-Nr. 5094608



PV iekārtu V20 pārsprieguma novadītājs, 2. tips


- Pilnībā nokomplektēta iekārta, saspaužams varistora izlādnis ar atdalītājbloku
- Pret bojājumiem izturīgs Y veida slēgums lietošanai atb VDE 0100-712 (IEC 50539-12)
- Pārsprieguma aizsardzības potenciālu izlīdzināšana atb VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- V20-C 3-PH-1000 pārbaudīts atb EN 50539-11 (VDE/KEMA)

- Novadīšanas spēja līdz 40 kA (8/20) katram polam
- Zems DC aizsardzības līmenis: < 4,0 kV un Uoc maks = 1000V DC
- ar optisku funkciju indikatoru ievietošanai sadalītāju korpusos

Lietojums: PV iekārtas ar atsevišķu zibensaizsardzības iekārtu vai bez tās



### Izmēri



### Pamatdati

Art.-Nr.	5094608
Tips	V20-C 3-PH-1000
Apzīmējums 1	SurgeController V20
Apzīmējums 2	3-polīgs saules baterijams
Dimensija	1000V DC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	34,52 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Fotoelektriskā pārspriegumaizsardzība V20, 1000 V DC

Art.-Nr. 5094608



### Tehniskie dati



SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-11	II klase
Tipa 2 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	1.000,00 V
U maks. DC	1.000,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	20 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	40,00 kA
Drošības līmenis	< 4,0 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	3
Izpildījums	3 polu, PV sistēmām
Izpildījums	3 polu
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Konstruktīvais izmērs	3 TE
Sadales vienība TE (17,5 mm)	3
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	25,00 mm <sup>2</sup>
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viens/vairākas stieples)	35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks