


NOYAPD PHASE

Indoor led pendellamp zwart CCT-switch 2700/3000 K

Het NOYA pendelarmatuur presenteert zichzelf voor binnen nog stijvoller dan ooit: in het beproefde elegante SLV-design zal het armatuur, met de hoge kleurweergave-index (CRI)>90) en de CCT-switch op de bovenzijde, voor een flexibel instelbare lichtkleur (2700/3000K), iedereen overtuigen. Met de langwerpige, slanke vorm, de filigraine kleurdetails en de hoogwaardige uitstraling zorgt het armatuur in elk huis en boven tafels en togen in hotels, restaurants en cafés voor een sfeervolle verlichting. De lichtkleur mag alleen in uitgeschakelde toestand worden veranderd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1003530 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA |
| Lengte | 120 cm |
| Pendellengte | 150 cm |
| Breedte | 4.2 cm |
| Hoogte | 4 cm |
| Nettogewicht | 2.724 kg |
| Brutogewicht | 4.229 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Wattage | 32 W |
| Lumen | 2025 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 115 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916317 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 142 |