

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | Mobiel armatuur voor entreegebieden, lichtuitstraling onder



Toepassingsgebieden


- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Ingangsverlichting
- Gangen
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle installatie
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	0,95 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	210,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	40 lm
Lichtstroom efficiëntie	42 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	no
Stroboscoopeffect waarde SVM	no

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	102,50 mm
Breedte	92,40 mm
Hoogte	36,50 mm
Product gewicht	154,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Zilver
-----------------------	--------

Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiebereik van bewegingssensor	5000 mm

BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	AA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Nominale spanning van batterij:	1,5 V

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075267824	Bliester 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4058075267831	Verzenddoos 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	7.99 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.