

Produktdetails

## TY400-50

TY400-50 Ty-Fast Kabelbinder 366x4,8 mm, 220N, naturfarben PA6.6, von-40°C bis+85°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei



### Allgemeine Informationen

Typ	TY400-50
Bestellnummer	7TAG054360R0315
EAN	5414363064602
Beschreibung	TY400-50 Ty-Fast Kabelbinder 366x4,8 mm, 220N, naturfarben PA6.6, von-40°C bis+85°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

### Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1381497
EAN	5414363064602
UPC	786210898544
Herkunftsland	Ungarn (HU) Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

## Abmessungen

---

Breite des Produkts	0.184 in 4.674 mm
Tiefe des Produkts	365 mm 14.37 in

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	15 in 381 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Länge Verpackungseinheit 1	21 in 533 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.95 in 354 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.5 in 343 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18.7 in 475 mm

---



---

## Technische Daten UL/CSA

---

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	102 mm 4.016 in
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19921030
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	222 N 50 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische  
Information

TDS000751

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK107492A9843

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

