


Produktdetails

# Ekip G Dip LS/I In=800 3p XT6

## Ekip G Dip LS/I In=800 3p XT6 EI.

### Schutzausloeser Generatorschutz zu XT6 I1 0,4-1xIn I2/I3 1-10xIn Einsatz nur mit Schalteinheit



#### Allgemeine Informationen

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Typ           | Ekip G Dip LS/I In=800 3p XT6 |
| Bestellnummer | 1SDA100810R1                  |
| EAN           | 8056221008648                 |

|              |  |
|--------------|--|
| Beschreibung | Ekip G Dip LS/I In=800 3p XT6 EI. Schutzausloeser Generatorschutz zu XT6 I1 0,4-1xIn I2/I3 1-10xIn Einsatz nur mit Schalteinheit |
|--------------|--|

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Langbeschreibung Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA100810R0001]

#### Circular Value

|  |                 |
|--|-----------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz -             | 9AKK108467A8326 |

TSCA

**Umwelt**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707                                    |
| REACH Erklärung     | 9AKK108466A1425                                    |
| RoHS Information    | 9AKK108466A1424                                    |
| RoHS Status         | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

**Bestelldaten**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 8056221008648 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer     | 85389099      |

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 1.3 kg |
|--------------|--------|

**Verpackungsinformationen**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit<br>1        | 120 mm         |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1          | 160 mm         |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1         | 190 mm         |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 1.4 kg         |
| EAN Verpackungseinheit<br>1           | 8056221008648  |

**Weitere Informationen**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Anschließbar an<br>Leistungsschalter Typ | Generatorschutz           |
| Konfigurierung                           | angebaut / nicht angebaut |
| Stromart                                 | AC                        |
| Anzahl Pole                              | 3                         |
| Bestellmenge                             | 1 Stück                   |
| Baureihe                                 | Accessories for Tmax XT   |
| Produktname                              | Kompaktleistungsschalter  |
| Produkttyp                               | Überstromauslöser         |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )                | 800 A                     |
| Auslöser                                 | Ekip G Dip LS/I           |
| Auslösertyp                              | EL                        |
| Normen                                   | IEC                       |
| Geeignet für                             | XT6                       |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC210017C0101<br>1SDC210099D0206                          |
| Konformitätserklärung - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung     | 1SDH002011A1518   |

## Klassifizierungen

|  |   |
|--|---|
| ETIM 7                                     | EC001023 - Arbeitsstromauslöser   |
| ETIM 8                                     | EC001023 - Arbeitsstromauslöser   |
| ETIM 9                                     | EC001023 - Arbeitsstromauslöser   |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q   |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass                                     | V11.1 : 27370418  |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

