

Produktdetails

4530256052

EVA-COP-22/ZWART



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 4530256052 |
| Bestellnummer | 7TCA091130R0521 |
| EAN | 8713812767772 |
| Beschreibung | EVA-COP-22/ZWART |
| Langbeschreibung | Slave 2 watt, 230 Volt black aluminium surface 22 meter led luminaire, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 220/51 (escape route straight forward) + green pictogram (PP 220/50) |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Anwendung | Architectural |
| Funktion | Escape route signage |
| Bemessungsspannung (U _r) | 220 ... 240 V |
| Eingangsspannungsart | AC |
| Typ Stromversorgung | Central (Central Battery) |
| Anzahl Pole | 4 |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Anzahl Leuchtenköpfe | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Schaltungsart | Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring |
| Vorschaltgerätetyp | Current Controlled |
| Anschlussart Geräte | Schraube |
| Leuchtmittel | LED not exchangeable |
| Geeignet für Kennzeichnungsart | InsertSheet Piktogramm |
| Montageart | Ceiling surface mounting |
| Kennzeichnung | Single/double-sided |
| Werkstoff Abdeckung | Plastic, Transparent |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Anzahl Batterien | 0 |
| | 5000-5000 K |

Umwelt

| | |
|---------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur | 0 ... 35 °C |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------------------|
| Breite des Produkts | 52 mm |
| Höhe des Produkts | 172 mm |
| Tiefe des Produkts | 235 mm |
| Nettogewicht | 2.079315 lb 943 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 EA |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.92 kg |
| UPC | 075114329842 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Konformitätserklärung - CE | 7TKK001162 |
|-------------------------------|------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK107992A4815 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A9291

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|--|
| ETIM 8 | EC001957 - Sicherheitsleuchte |
| ETIM 9 | EC001957 - Sicherheitsleuchte |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| CN8 | 9405409100 |
| UNSPSC | 39111709 |
| eClass | V11.0 : 27110305 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 3940 >> Emergency light unit |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung →
Sicherheitsbeleuchtung

