

Produktdetails

6704-500

6704-500 Universal-Dimmaktor WaveLINE 1-fach studioweiß



Allgemeine Informationen

Typ	6704-500
Bestellnummer	2CKA006700A0025
EAN	4011395134375
Beschreibung	6704-500 Universal-Dimmaktor WaveLINE 1-fach studioweiß
Langbeschreibung	Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-6704_BA-ABB_ger-eng-fre-dut
--------------------------------	-----------------------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

Information

Stromart	AC
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	868000000 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Ausgänge	1
Produktreihe	WaveLINE
Belastungsart	230-V-Gühlampen
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6184
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	50 mm
Höhe des Produkts	50 mm
Tiefe des Produkts	23 mm
Nettogewicht	47.5 g
Einbautiefe (t_2)	25 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.075 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Schweden)	1701029
Herkunftsland	Spain (ES)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E1768

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000436 - Funkempfänger
ETIM 9	EC000436 - Funkempfänger
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27144202

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006770A0002	6770-500 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk studioweiß	6770-500	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

