

# Productdatablad

Draaidimmer led met draai-uitschakelaar




---

**Artikelnr.**


---

CD 5544.03 V

**Draaidimmer led met draai-uitschakelaar**

compleet met afdekking en geïntegreerd afdekraam  
zonder neventoestelingang

Alleen enkelvoudig te monteren, niet geschikt voor combinaties!

**Technische gegevens**

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50 Hz
Stand-by-vermogen:	ca. 0,2 W
Vermogensverlies:	ca. 3,7 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Belasting bij 25 °C	
Gloeilampen:	20 ... 200 W
HV-halogenelampen:	20 ... 200 W
HV-ledlampen dimbaar:	typ. 3 ... 40 W
Ohms en HV-led:	typ. 3 ... 40 W
Vermogensreductie	
Opbouwmontage:	-5 %
per 5 °C overschrijding van 25 °C	-10 %
bij inbouw in houten of droogbouwwand:	-15 %
Zekering:	T 800 mA H 250
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Wisselschakeling:	niet mogelijk

**Duroplast (zeer krasvast) glanzend**

**Kleur:**  
wit

**Materiaal:**  
duroplast

**P** Kleurendruk mogelijk