

# Tehnisko datu lapa

## elektroizolācijas un blīvēšanas tepe

Art.-Nr. 2340038



Kūļos.

Ilgstoši lokanumu saglabājoša blīvējuma tepe bez šķiedrām, izgatavota no materiāla uz polimēru un minerālu bāzes, dobumu aizpildīšanai, piemēram, kabeļu skrūšsavienojumu vai līdzīgu komponentu montāžas laikā, lai novērstu ūdens un netīrumu iekļūšanu.

Krāsa: zaļpelēka

Blīvēšanas tepes īpašības:

- nesatur halogēnus, skābes un silikonu
- apstrādājama ar zemas temperatūras apstākļos
- ilglaicīga termiskā izturība līdz +80 °C
- aizkavē korozijas veidošanos
- zema ūdens absorbēšanas spēja
- laba izolēšanas spēja
- dielektriskā izturība 16 kV/mm atb. VDE 0291, 2. daļai
- var uzglabāt praktiski neierobežotu laiku

Produkta papildu apraksts 1

Blīvēšanas tepes īpašības:

- nesatur halogēnus, skābes un silikonu
- apstrādājama ar zemas temperatūras apstākļos
- ilglaicīga termiskā izturība līdz +80°C
- aizkavē korozijas veidošanos
- zema ūdens absorbēšanas spēja
- laba izolēšanas spēja
- aizsardzība pret caursiti 16 kV/mm atb. VDE 0291, 2. daļai
- var uzglabāt praktiski neierobežotu laiku

### Pamatdati

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.               | 2340038                        |
| Tips                   | 115 GR-GN                      |
| Apzīmējums 1           | Elec. insulation + sealing kit |
| Dimensija              | ca.100g                        |
| Krāsa                  | dabīga                         |
| Mazākā VK vienība (VG) | 10,00 gab.                     |
| Svars                  | 11,02 kg/100 gab.              |

### Tehniskie dati



|             |             |
|-------------|-------------|
| Izpildījums | Minerālbāze |
| Iepakojums  | Stienis     |