

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel en tekstvenster



Artikelnr.

CD 1520 NBFNAKL WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
met tekstvenster 9 x 58 mm
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

(schroefbevestiging)
 met schroefklemmen: art.nr. ..1521..
 Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. CD 90 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL.

Deze nieuwe contactdoos (art.nr. .. 1520 ..) vervangt de oude contactdoos (art.nr. .. 520 ..).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
 alpine wit

Materiaal:
 thermoplast

- IP** Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
- P** Kleurendruk mogelijk
- L** Lasergravures mogelijk