

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104411



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1104411
Tips	CMS3518P0600FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šķices platums 17 mm
Dimensija	600x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	58,68 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104411



Tehniskie dati



Garums	600,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	600,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm
Statiskā vērtība A	1,17 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,52 cm
Statiskā vērtība Iz	0,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,33 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm ³