




## NUMINOS® MOVE DL L

Indoor led plafondbinbouwlamp wit/wit 4000 K 40° draai- en zwenkbaar

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Ook met de NUMINOS® MOVE DL L plafondbinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondbinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2450 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1003689     |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1           |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA       |
| Hoogte                                  | 9.5 cm      |
| Diameter                                | 16 cm       |
| Inbouwdiameter                          | 14.5 cm     |
| Inbouwdiepte                            | 10.5 cm     |
| Nettogewicht                            | 0.54 kg     |
| Brutogewicht                            | 0.68 kg     |
| IP-code                                 | IP 20       |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02        |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule   |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 25.41 W     |
| Lumen                                   | 2450 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 40 °        |
| Kleur                                   | wit         |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 19          |

## Lichtbron

|        |  |
|--------|--|
| 791825 |  |
|--------|--|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                    |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                    |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                             |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                             |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                         |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 44      |