

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1122929



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.




**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301  
**2B** neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

Art.-Nr.	1122929
Tips	MS4121P6000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	6000x41x21
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	172,67 kg/100 m

### Tehniskie dati



Garums	6.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	21,00 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	41x21 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1122929



## Tehniskie dati

Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	1,65 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	0,95 cm
Statiskā vērtība Iz	4,51 cm
Statiskā vērtība Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,20 cm <sup>3</sup>