

Produktdetails

# TY125-40X

TY125-40X Ty-Fast Kabelbinder 140x3,6 mm, 180N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-30°C bis+105°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei



## Allgemeine Informationen

Typ	TY125-40X
Bestellnummer	7TAG054360R0141
EAN	5414363060680
Beschreibung	TY125-40X Ty-Fast Kabelbinder 140x3,6 mm, 180N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-30°C bis+105°C, VPE 1000 halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

## Bestelldaten

EAN	5414363060680
UPC	786210898568
Herkunftsland	Ungarn (HU) Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0,14 in 3.556 mm
Tiefe des Produkts	143 mm 5.63 in

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	9 in 229 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	2.6 in 66 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12.7 in 323 mm
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.2 in 335 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	10.5 in 267 mm
Länge Verpackungseinheit 2	17.1 in 434 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	32 mm 1.26 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	19921030
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6 witterungsbeständig
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	180 N 40 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische	TDS000751
------------------------	-----------

## Information

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK107492A9843

---

**Klassifizierungen**

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

