

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Panan Fold DIM 4000K

PANAN FOLD | Mobiele tafellamp met continu dimmen en oplaadbare batterij



### Toepassingsgebieden

- Slaapkamers, studeerkamers
- Woonkamers
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen
- Schakelen en traploos dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet

### Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Kleurtemperatuur: 4.000 K
- Selecteerbare lichtsterkte via touch schakelaar
- Kan worden opgevouwen en tot 180° gebogen voor maximale flexibiliteit



**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	5,20 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1000,000 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

**Fotometrische gegevens**

Lichtstroom	80 lm
Lichtstroom efficiëntie	15 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	105 °

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	236,00 mm
Breedte	85,00 mm
Hoogte	290,00 mm
Product gewicht	280,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Polypropyleen (PP)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Plastic

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...40 °C
Opslagtemperatuur	-10...80 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Dimbereik	10...100 %
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Tafel
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	7000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	1200 mAh
Oplaadtijd batterij	2.5 h

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Balschot veilig

Nee

## Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075747869	Vouwdoos 1	100 mm x 100 mm x 284 mm	375.00 g	2.84 dm <sup>3</sup>
4058075747876	Verzenddoos 20	522 mm x 422 mm x 315 mm	8221.00 g	69.39 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.