

# Tehnisko datu lapa

## isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Art.-Nr. 5408902



- Instalācija bez skrūvēm atsevišķi izvietotos uztveršanas mastos vai izolētos uztveršanas mastos ar diametru 50 mm
- Piem., paredzēta iekšā ievietotam OBO isCon® vadam
- Jumta slīpums maks. 5 grādi
- Ar pārlīktni Rd 8–10 ātrai apaļo vadu nostiprināšanai
- Betona cokols un viņņotie stieņi jāpasūta atsevišķi



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

### Pamatdati

Art.-Nr.	5408902
Tips	isFang 3B-250-A
Apzīmējums 1	Trīskāja ar sānu izvadu
Dimensija	2,9x2,5m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	2.500,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

	Izmērs B	2.900,00 mm
	Izmērs D	50,00 Ø mm
	Izmērs H	2.055,00 mm
	Izmērs L	1.450,00 mm
	Izpildījums	Statīvs
	Zībens uztveršanas stieņa ievietosana	bez skrūvēm
	Diametrs	2.900,00 mm