

Tryk til ventilationsstyring med LED til Niko Home Control white

101-52054

E-Nr.:34 92 000 084

4 års
garanti

Dette tryk gør det muligt at indstille fire ventilationspositioner. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. En LED indikerer, på hvilket niveau ventilationen er indstillet. Afbryder med tryk. Farve: white.

Tekniske data

Tryk til ventilationsstyring med LED til Niko Home Control white.

- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Udskrift: I nederste, højre hjørne af tasten er præget et ur for at indikere boostfunktionen. På de tre andre taster er præget en ventilator med hastigheden mod uret, startende med tasten i øverste, venstre hjørne.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

