



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TubeKIT LED 1500mm 21.5W 3000K

TubeKIT™ | Mobiel LED lijnarmatuur



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Directe of indirecte verlichting (bijv. koofverlichting)
- Keukens, werkruimten

### Productvoordelen

- Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel LED lijnarmatuur
- Alle benodigde accessoires inbegrepen (schroeven, pluggen, beugels, haak)
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 65% vergeleken met armaturen die T8 fluorescentielampen op C-VSA gebruiken
- Homogene lichtopbrengst

### Productkenmerken

- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Kwik-vrij en RoHS-compliant
- Clip-In technologie voor stationair gebruik en haak voor mobiel gebruik
- Levensduur: max. 30.000 u
- Niet dimbaar
- Behuizing van polycarbonaat
- Gelijkmatische uitlichting



- Kleurtemperaturen: 2.700 K, 4.000 K
- Kleurweergave-index R sub a / sub:  $\geq 80$

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	21,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,90$
Veiligheidsklasse	II

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2150 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2500 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	150 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	1500,00 mm
Breedte	35,00 mm
Hoogte	36,50 mm
Product gewicht	382,00 g
Kabellengte	1800 mm



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	G5

### Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------



### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

### Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075265073	Vouwdoos 1	38 mm x 71 mm x 1,529 mm	568.00 g	4.13 dm <sup>3</sup>
4058075265080	Verzenddoos 8	1,550 mm x 210 mm x 195 mm	5402.00 g	63.47 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.