




OUT-BEAM FRAME CW

Outdoor led wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet 3000 K


Met de antracietkleurige OUT-BEAM FRAME CW hebt u een outdoor opbouwarmatuur dat uitstekend geschikt is voor het accentueren van gebouwen. Het armatuur is zowel geschikt voor de toepassing bij woningen als voor de openbare ruimte. Met de OUT-BEAM FRAME CW kunnen historische of moderne gebouwen met prachtige effecten worden verlicht. Het led armatuur is met een te verwachten levensduur van 30.000 uur bijzonder duurzaam en onderhoudsarm.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003518
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	17.3 cm
Breedte	8.5 cm
Hoogte	6.7 cm
Nettogewicht	0.61 kg
Brutogewicht	0.653 kg
IP-code	IP 55
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK03
Slagvastheid	0,35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	3.5 W
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916607		minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
		maximale omgevingstemperatuur	40 °C
		BIG WHITE pagina	686