
Produktdetails

PLG1250-C-E

PLG1250-C-E



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|-----------------|
| Typ | PLG1250-C-E |
| Bestellnummer | 7TCA017300R0590 |
| EAN | 5414363127703 |
| Beschreibung | PLG1250-C-E |
| Langbeschreibung | PLG1250-C-E |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|------------------|
| EAN | 5414363127703 |
| UPC | 786210792880 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | Rolle |

Abmessungen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tiefe des Produkts | 98.4 ft 30 m |
|--------------------|-----------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Menge | 1 reel |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 15.4 in 391 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 3.8 in 97 mm |
| Länge | 15.4 in |
| Verpackungseinheit 1 | 391 mm |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label | Shrink-Kon |
| Farbe | transparent |
| Gültig ab | 20011205 |
| Betriebstemperatur | -67 to +212 °F -55 to +100 °C |
| Produktname | Schrumpfschlauch |
| Produkttyp | Flexibler Schrumpfschlauch |
| RoHS Datum | 9AKK107991A8073 |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Schrumpftemperatur | 230 °F 110 °C |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Datenblatt, technische Information | PLG1250-C-E |
|------------------------------------|-------------|

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

