

Part no.:

43905

USB Type A 4K30 Conference Soundbar & Camera

All-In-One Camera, Speaker & Microphone for Huddles Spaces & Meeting Rooms



| DESCRIPTION

- All-In-One collaboration system with meeting room camera, soundbar speaker & microphone
- 4K Ultra HD Camera for amazing clarity, detail and accuracy
- In-built high, performance 360° omni-directional microphone with 5m range
- High-fidelity premium speaker for clear, room filling audio playback
- Versatile installation for small or medium sized meeting rooms or home office use
- Simple plug and play USB installation
- 2-Year Warranty

Lindy's USB Type A 4K30 Conference Soundbar & Camera is the perfect all-in-one solution for huddle spaces, meeting rooms and other hybrid collaboration environments with a high-quality camera, hi-fi speaker and omni-directional microphone housed within a compact, sleek design.

Crystal clear video with 4K support

This conferencing room solution utilises a premium 8MP camera with 4K30Hz support, ensuring superior clarity with minimal distortion. This allows for amazing clarity of presenters or meeting participants ensuring focus for the viewer on the other side. The 100° wide angle lens provides the scope for capturing all meeting participants, giving greater involvement of the team in collaboration settings.

Wide-scale collaboration – pick up every moment of the meeting

The in-built omnidirectional microphone captures every second in excellent detail with a pickup range of 5m and 360° covering small to medium sized huddle spaces and meeting rooms. Combined with an audio DSP and specially tuned echo noise cancellation algorithms (AEC, AGC & ANS), background and environmental noise is reduced, providing limited interference when call clarity is vital.

Immersive audio playback

All features are housed within a neat, compact soundbar speaker which provides immersive, hi-fi sound, meaning both sides of a call can be heard with optimum clarity across the room whether collaborating on a video call, listening to a training video, or engaging in a lecture.

Fully Compatible with Microsoft Teams, Skype and Zoom

With a simple USB Type A connection, this conferencing camera can be seamlessly integrated with a variety of UC software including Teams, Skype or Zoom, making this the perfect solution for hybrid workspaces, educational setups or other collaborative environments.

Hassle free, simple installation & setup for a variety of applications

The USB Type A connection can be easily connected to a source PC or laptop with no software require for installation, ensuring setup is hassle free for the user. The camera itself can be mounted and positioned in a variety of ways, depending on the required application. The fitted clamp can be used with laptops or monitors for small scale use or laid on a desk for a quick and simple but high performing workspace. The mounting points also allow for easy installation to a bracket next to a display or touch panel within a meeting room.

Camera Specifications

- Resolution: 3840x2160@30Hz
- Sensor: 1/2.8" HD Sony CMOS
- Pixels: 8MP, 16:9:
- Diagonal Field of View: 98°
- Horizontal Field of View: 86°
- Vertical Field of View: 55°
- Focal Length: 2.88mm (0.11in)
- Aperture: F/2.7
- Minimum Illumination: 350Lux
- White Balance: Automatic
- Gain Control: Automatic
- Backlight Compensation: Yes
- Electronic Shutter: Automatic

Speaker Specifications

- Drivers: 50x50mm
- Output: 2W
- Sensitivity: 82±3dB 1M/1W At2.83V 300.400.500.600
- THD: 5% Max AT 1000Hz 1W/1M
- Impedence: 4Ω±15% At 1000Hz

Microphone Specifications

- Type: 360° Omnidirectional Reception Microphone
- Frequency Response: -27dBFS
- Sensitivity: -35db
- Microphone Data Rate Output: 64.3dB(A)
- Pickup Range: 5m (16.4ft)
- Pickup Angle: 360°
- Audio Processing: AEC, AGC and ANS:
- Noise Reduction: 2D & 3D Digital Noise Reduction, Acoustic Echo & Noise Cancellation

Connectors

- Input: USB 2.0 Type A (Male), 1.8m
- Power: -

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 230x56x60mm (9.06x2.2x2.36in)
- Housing Material: ABS & Plastic
- Net Weight: 0.4kg (0.88lb)
- Operating Temperature: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Storage Temperature: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Humidity: 0 - 95% RH (non-condensing)
- Input Voltage: 5V
- Power Consumption: 2W
- Colour: Black
- Installation: Monitor Clamp, Desktop, Tripod or Wall Mountable

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 244x98.5x78mm (9.61x3.88x3.07in)
- Gross Weight: 0.52kg (1.15lb)
- Warranty (Years): 2
- Compatibility: Supports USB UVC Protocol, Zoom, MS Teams, Skype for Business, Zoom, WebEx etc
- Certificated: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Package Contents

- USB Type A 4K30 Conference Soundbar & Camera
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43905
- EAN: 4002888439053

Artikelnr.:

43905

USB Typ A 4K30 Konferenz-Soundbar & Kamera

All-in-One-Kamera, Lautsprecher und Mikrofon für Huddle Spaces und Besprechungsräume



| BESCHREIBUNG

- All-in-One-System mit Konferenzraumkamera, Soundbar-Lautsprecher und Mikrofon
- 4K Ultra HD-Kamera ermöglicht klare und hochdetaillierte Bildwiedergabe, Leistungsstarkes integriertes omnidirektionales Mikrofon (360°) mit 5m Reichweite
- High-Fidelity-Premium-Lautsprecher - klare, raumfüllende Audiowiedergabe
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten für kleine oder mittelgroße Besprechungsräume oder für den Einsatz im Heimbüro - Einfache Plug & Play USB-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Die USB Conference Soundbar ist die perfekte All-in-One-Lösung für Huddle Spaces, Konferenzräume und andere hybride Umgebungen. Sie ist ausgestattet mit einer hochwertigen Kamera, ein HiFi-Lautsprechersystem und einem omnidirektionalen Mikrofon im kompakten, schlanken Design.

Kristallklare Video-Wiedergabe mit 4K-Unterstützung

Diese Konferenzraumlösung nutzt eine erstklassige 8-MP-Kamera mit Unterstützung für Auflösungen bis 4K30Hz-. Dies ermöglicht eine klar und gestochen scharfe Video-Wiedergabe für Konferenzteilnehmer oder Zuschauer. Das 100°-Weitwinkelobjektiv bietet die Möglichkeit, alle Besprechungsteilnehmer zugleich zu erfassen, und ermöglicht so die gleichzeitige Aufnahme ganzer Teams.

Zusammenarbeit im großen Stil - nehmen Sie jeden Moment des Meetings auf

Das integrierte omnidirektionale Mikrofon erfasst jeden Beitrag in exzellenter Detailtreue mit einem Aufnahmebereich von 5 m und 360°, der kleine bis mittelgroße Besprechungsräume abdeckt. In Kombination mit einem Audio-DSP und speziell abgestimmten Algorithmen zur Unterdrückung von Echogeräuschen (AEC, AGC & ANS) werden Hintergrund- und Umgebungsgeräusche reduziert, so dass eine klare Gesprächsführung gewährleistet ist.

Immersive Audiowiedergabe

Alle Funktionen sind in einem eleganten, kompakten Soundbar-Lautsprecher untergebracht, der einen unverfälschten Hi-Fi-Sound liefert, so dass alle Beteiligten einer Sitzung mit optimaler Klarheit im ganzen Raum gehört werden können, egal ob Sie an einem Videoanruf teilnehmen, ein Schulungsvideo anschauen oder sich an einer Vorlesung beteiligen.

Nahtlose Integration von Unified Communication

Mit einem einfachen USB-Typ-A-Anschluss kann diese Konferenzkamera nahtlos in eine Vielzahl von UC-Software wie Teams, Skype oder Zoom integriert werden. Dies macht sie zur perfekten Lösung für hybride Arbeitsbereiche, Bildungseinrichtungen oder andere kollaborative Umgebungen.

Problemlose, einfache Installation und Einrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen

Der USB-Typ-A-Anschluss kann einfach an einen PC oder Laptop angeschlossen werden. Für die Installation ist keine Software erforderlich, so dass die Einrichtung für den Benutzer problemlos ist. Die Kamera selbst kann je nach Anwendungsfall auf verschiedene Weise montiert und positioniert werden. Die angebrachte Klemme kann mit Laptops oder Monitoren für den Einsatz in kleinem Rahmen verwendet oder auf einen Schreibtisch gelegt werden, um einen schnellen, einfachen und leistungsstarken Arbeitsbereich zu schaffen. Die Befestigungspunkte ermöglichen auch die einfache Installation an einer Halterung neben einem Bildschirm oder Touch-Screen in einem Konferenzraum.

Kamera Spezifikationen

- Auflösung: 3840x2160@30Hz
- Sensor: 1/2.8" HD Sony CMOS
- Pixel: 8MP, 16:9
- Diagonales Sichtfeld: 98°
- Horizontales Sichtfeld: 86°
- Vertikales Sichtfeld: 55°
- Brennweite: 2.88mm (0.11in)
- Blende: F/2.7
- Minimale Beleuchtungsstärke: 350Lux
- Weißabgleich: Automatisch
- Verstärkungsregelung: Automatisch
- Gegenlicht-Kompensation: Ja
- Elektronische Blende: Automatisch

Lautsprecher Spezifikationen

- Drivers: 50x50mm
- Ausgang: 2W
- Sensitivität: 82±3dB 1M/1W At2.83V 300.400.500.600
- THD: 5% Max AT 1000Hz 1W/1M
- Impedanz: 4Ω±15% At 1000Hz

Mikrofon Spezifikationen

- Typ: 360° Omnidirektionales Aufnahme Mikrofon
- Frequenzgang: -27dBFS
- Sensitivität: -35db
- Mikrofon Datenrate Ausgang: 64.3dB(A)
- Tonabnehmerbereich: 5m (16.4ft)
- Aufnahmewinkel: 360°
- Audio-Verarbeitung: AEC, AGC und ANS
- Rauschunterdrückung: 2D & 3D Digital Noise Reduction, Acoustic Echo & Noise Cancellation

Anschlüsse

- Eingänge: USB 2.0 Type A (Male), 1.8m
- Stromversorgung / Netzteil: -

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 230x56x60mm (9.06x2.2x2.36in)
- Gehäusematerial: ABS & Plastik
- Nettogewicht Gerät/e: 0.4kg (0.88lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Eingangsspannung: 5V
- Leistungsaufnahme: 2W
- Farbe: Schwarz
- Installation: Monitor Klemme, Desktop, Tripod oder Wand Montage

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 244x98.5x78mm (9.61x3.88x3.07in)
- Gesamtgewicht: 0.52kg (1.15lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Kompatibilität:
- Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- USB Typ A 4K30 Konferenz-Soundbar & Kamera
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43905
- EAN: 4002888439053

No.:

43905

Videocamera 4K30 e Soundbar USB per conferenze

Telecamera, altoparlante e microfono All-In-One per ambienti condivisi e sale riunioni



| DESCRIZIONE

- Sistema all-in-one da sala riunioni con videocamera, altoparlante soundbar e microfono
- Telecamera 4K Ultra HD per segnali video di alta qualità
- Microfono omnidirezionale a 360° ad alte prestazioni incorporato con una portata di 5m
- Altoparlante ad alta fedeltà per una riproduzione audio chiara e avvolgente in tutta la stanza
- Installazione versatile per sale riunioni di piccole o medie dimensioni, in ufficio o a casa
- Installazione USB plug and play
- 2 anni di garanzia

Questa Soundbar e Videocamera per conferenze 4K30 USB Tipo A di Lindy è la soluzione all-in-one perfetta per spazi collettivi, sale riunioni e altri contesti operativi ibridi con una videocamera di alta qualità, un altoparlante hi-fi e un microfono omnidirezionale racchiusi in un design compatto ed elegante.

Video cristallini con supporto 4K

Questa soluzione per sale conferenze utilizza una telecamera da 8MP con supporto 4K30Hz, garantendo una chiarezza superiore con una distorsione minima. Le immagini saranno quindi di ottima qualità, assicurando una messa a fuoco ideale per lo spettatore dall'altra parte. L'obiettivo grandangolare a 100° offre la possibilità di riprendere tutti i partecipanti alla riunione, dando un maggiore coinvolgimento del team nelle impostazioni di collaborazione.

Ampia portata comunicativa - riprendi ogni momento della riunione

Microfono omnidirezionale incorporato con un raggio di ripresa di 5m a 360° che copre spazi e sale riunioni di piccole e medie dimensioni. In combinazione con un DSP audio e algoritmi di cancellazione dell'eco (AEC, AGC e ANS) appositamente ottimizzati, il rumore di fondo e ambientale viene ridotto, fornendo un'interferenza limitata quando la chiarezza della chiamata è fondamentale.

Riproduzione audio immersiva

Tutte le funzioni sono racchiuse in un altoparlante soundbar elegante e compatto che offre un suono coinvolgente e hi-fi, il che significa che entrambi i membri di una chiamata possono sentirsi con chiarezza ottimale in tutta la stanza, sia in una videochiamata, sia ascoltando un video di formazione o che si partecipi a una lezione.

Compatibile con Microsoft Teams, Skype e Zoom

Con una semplice connessione USB di tipo A, questa videocamera può essere perfettamente integrata con una varietà di software UC tra cui Teams, Skype o Zoom, rendendola la soluzione perfetta per spazi di lavoro ibridi, configurazioni educative o altri ambienti condivisi.

Installazione e configurazione semplici e veloci per una vasta gamma di applicazioni

La presa USB di tipo A può essere facilmente collegata a un PC o a un laptop sorgente senza che sia necessario alcun software per l'installazione, assicurando che la configurazione avvenga agevolmente. La telecamera stessa può essere montata e posizionata in diversi modi, a seconda dell'applicazione richiesta. Il morsetto montato può essere utilizzato con computer portatili o monitor di piccole dimensioni o appoggiato su una scrivania per un ambiente di lavoro pratico e flessibile. I vari elementi di fissaggio permettono anche una facile installazione su una staffa accanto a un display o a un touchscreen all'interno di una sala riunioni.

Specifiche Della Videocamera

- Risoluzione: 3840x2160@30Hz
- Sensore: 1/2.8" HD Sony CMOS
- Pixel: 8MP, 16:9
- Campo visivo diagonale: 98°
- Campo visivo orizzontale: 86°
- Campo visivo verticale: 55°
- Lunghezza focale: 2.88mm (0.11 in)
- Apertura: F/2.7
- Illuminazione minima: 350Lux
- Bilanciamento del bianco: Automatico
- Controllo del gain: Automatico
- Compensazione del controllo: Si
- Otturatore elettronico: Automatico

Specifiche Degli Altoparlanti

- Driver: 50x50mm
- Uscita: 2W
- Sensibilità: 82±3dB 1M/1W At2.83V 300.400.500.600
- THD: 5% Max AT 1000Hz 1W/1M
- Impedenza: 4Ω±15% At 1000Hz

Specifiche Del Microfono

- Tipo: Microfono con ricezione omnidirezionale a 360°
- Risposta in frequenza: -27dBFS
- Sensibilità: -35db
- Microfono data rate in uscita: 64.3dB(A)
- Gamma pickup: 5m (16.4ft)
- Angolo di ripresa: 360°
- Elaborazione audio: AEC, AGC and ANS
- Riduzione del rumore: Riduzione del rumore digitale 2D e 3D
- Cancellazione dell'eco acustico e del rumore

Connettori

- Ingresso: USB 2.0 tipo A (Maschio), 1.8m
- Potenza: -

Proprietà Fisiche

- Dimensioni (circa) LxPxH: 230x56x60mm (9.06x2.2x2.36in)
- Materiale della custodia: Plastica e ABS
- Peso netto: 0.4kg (0.88lb)
- Temperatura d'esercizio: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Umidità: 0 - 95% RH (senza condensa)
- Tensione d'ingresso: 5V
- Consumo energetico: 2W
- Colore: Nero
- Installazione: Morsetto per monitor, da tavolo, a treppiede o a parete

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni dell'imballaggio: 244x98.5x78mm (9.61x3.88x3.07in)
- Peso lordo: 0.52kg (1.15lb)
- Garanzia (anni): 2
- Compatibilità: Supporta il protocollo USB UVC, Zoom, MS Teams, Skype for Business, Zoom, WebEx ecc.
- Certificati: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto della Confezione

- Soundbar e Videocamera per conferenze 4K30 USB Tipo A
- Manuale Lindy

Informazioni per l'Acquisto

- No.: 43905
- EAN: 4002888439053

No.:

43905

Barre de son & Caméra de conférence USB Type A 4K30

Caméra, haut-parleur et microphone tout-en-un pour les espaces et les salles de réunion



| DESCRIPTION

- Système de collaboration tout-en-un pour salle de réunion avec caméra, barre de son et microphone
- Caméra 4K Ultra HD pour des images claires, détaillées et d'une précision incroyable
- Microphone omnidirectionnel 360° haute performance intégré ayant une portée de 5 m
- Haut-parleur haute-fidélité de qualité supérieure pour une lecture audio claire et complète.
- Installation polyvalente pour les salles de réunion de petite ou moyenne taille ou pour le bureau à domicile.
- Installation USB facile à brancher et à utiliser
- Garantie 2 ans

La caméra et barre de son de conférence 4K30 USB Type A de Lindy est la solution tout-en-un parfaite pour les espaces de réunion, les salles de réunion et autres environnements de collaboration hybrides, avec une caméra de haute qualité, un haut-parleur hi-fi et un microphone omnidirectionnel logés dans un design compact et élégant.

Vidéo claire et nette avec prise en charge 4K

Cette solution de salle de conférence utilise une caméra 8MP haut de gamme avec prise en charge 4K30Hz, garantissant une clarté supérieure avec une distorsion minimale. Cela permet d'obtenir une clarté étonnante des présentateurs ou des participants à la réunion. L'objectif grand angle de 100° permet de capturer tous les participants à la réunion, ce qui renforce l'implication de l'équipe dans les contextes de collaboration.

Collaboration à grande échelle - captez chaque instant de la réunion

Le microphone omnidirectionnel intégré saisit chaque seconde dans les moindres détails, avec une portée de 5 m et un angle de 360° couvrant les espaces de réunion et les salles de réunion de taille petite à moyenne. Associé à un DSP audio et à des algorithmes d'annulation de l'écho (AEC, AGC et ANS), le bruit de fond et le bruit ambiant sont réduits, ce qui permet de limiter les interférences lorsque la clarté des appels est essentielle.

Lecture audio immersive

Toutes les fonctions sont logées dans une barre de son compacte et soignée qui fournit un son hi-fi immersif, ce qui signifie que les deux parties d'un appel peuvent être entendues avec une clarté optimale dans toute la pièce, que ce soit pour collaborer à un appel vidéo, écouter une vidéo de formation ou participer à une conférence.

Intégration transparente des communications unifiées

Grâce à une simple connexion USB de type A, cette caméra de conférence peut être intégrée de manière transparente à divers logiciels de communications unifiées, notamment Teams, Skype ou Zoom, ce qui en fait la solution idéale pour les espaces de travail hybrides, les établissements d'enseignement ou d'autres environnements collaboratifs.

Installation et configuration simples et sans souci pour une variété d'applications

La connexion USB de type A peut être facilement connectée à un PC ou un ordinateur portable source sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire pour l'installation, ce qui garantit une installation sans souci pour l'utilisateur. La caméra elle-même peut être montée et positionnée de différentes manières, en fonction de l'application requise. La pince de fixation peut être utilisée avec des ordinateurs portables ou des moniteurs pour une utilisation à petite échelle ou posée sur un bureau pour un espace de travail rapide et simple mais très performant. Les points de fixation permettent également une installation facile sur un support à côté d'un écran ou d'un panneau tactile dans une salle de réunion.

Spécifications du Caméra

- Résolution: 3840x2160@30Hz
- Capteur: CMOS SONY HD 1/2.8"
- Pixels: 8MP, 16:9
- Angle de vision diagonal: 98°
- Angle de vision horizontal: 86°
- Angle de vision vertical: 55°
- Longueur focale: 2.88mm (0.11in)
- Ouverture: F/2.7
- Eclairage minimal: 350Lux
- Balance des blancs: Automatique
- Contrôle du gain: Automatique
- Compensation du contre-jour: Oui
- Obturateur électronique: Automatique

Spécifications Du Haut-Parleur

- Haut-parleur: 50x50mm
- Sortie: 2W
- Sensibilité: 82±3dB 1M/1W At2.83V 300.400.500.600
- THD: 5% Max AT 1000Hz 1W/1M
- Impédance: 4Ω±15% At 1000Hz

Spécifications Du Microphone

- Type: Microphone omnidirectionnel 360°
- Réponse en fréquence: -27dBFS
- Sensibilité: -35db
- Débit de données: 64.3dB(A)
- Portée: 5m (16.4ft)
- Angle de détection: 360°
- Traitement audio : AEC, AGC et ANS
- Réduction de bruit: Réduction de bruit numérique 2D & 3D , Annulation des échos et des bruits

Connectique

- Entrée: USB 2.0 Type A (mâle), 1.8m
- Alimentation: -

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 230x56x60mm (9.06x2.2x2.36in)
- Matériau du boîtier: ABS & matière plastique
- Poids net: 0.4kg (0.88lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Humidité relative: 0 - 95% RH (sans condensation)
- Voltage: 5V
- Consommation électrique: 2W
- Couleur: Noir
- Installation: Support pour écran, bureau, tripode ou montage au mur

Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 244x98.5x78mm (9.61x3.88x3.07in)
- Poids brut: 0.52kg (1.15lb)
- Garantie (années): 2
- Compatibilité: Prise en charge du protocole USB UVC , Zoom, MS Teams, Skype pour Business, Zoom, WebEx etc.
- Certificat: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Barre de son et caméra de conférence USB Type A 4K30
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43905
- EAN: 4002888439053