


Productdatablad

Wandcontactdoos, US NEMA systeem



Artikelnr.

121-20

Wandcontactdoos, US NEMA systeem (National Electrical Manufacturers Association)

20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
 (met draagring, schroefbevestiging)
 met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 4 mm² volgens US-NEMA

Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm (schroefbevestiging).

Te integreren in programma

AS 500 / A 500 / A creation / A plus: met tussenraam A 590 Z..

CD 500 / CD plus: met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..

CD universeel: met klapdeksel CD 590 BF KL..

LS 990 / LS plus: met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel LS 990 KL..

Aluminium: met klapdeksel AL 2990 KL

Edelstaal: met klapdeksel ES 2990 KL

Antraciet: met klapdeksel AL 2990 KL AN

Glanzend Chroom: met klapdeksel GCR 2990 KL

Goudkleurig: met klapdeksel GO 2990 KL

Goud 24 Karaat: met klapdeksel LS 990 KL GGO

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

wit

Materiaal:

thermoplast