




SYROS-kabelarmatuur voor TENSEO-laagspanningskabelsysteem

QR-C51, wit

Draai- en kantelbare spot SYROS van staal voor het laagspanningskabelsysteem. Door de ingebouwde G5,3-fitting is de spot voor halogeen- en led-lichtbronnen geschikt. De maximaal compatibele kabelafstand bedraagt 15,5cm.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	139101
Fitting	GX5,3
Lichtbronnen	QR-C51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	12V ~50Hz mA/V
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Breedte	18.5 cm
Hoogte	10 cm
Diameter	2.6 cm
Nettogewicht	0.174 kg
Brutogewicht	0.223 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Wattage	50 W
Kleur	wit
BIG WHITE pagina	503

Aanbevolen Lichtbronnen

1001574	Philips Master ledspot MR16 , 5W, 24°, 2700K, dimbaar
1001575	Philips Master LED MR16 , 5W, 3000K, 36°