

CONETOR RJ45 CAT 6A / CAT 6 UTP

DESCRIÇÃO



CONETOR RJ45 CAT. 6A UTP (500 MHz) - (Azul)

- Ref. 82021 - Mecanismos MEC Q45;
- Sem blindagem;
- Encaixe Universal tipo **KEYSTONE**.



CONETOR RJ45 CAT. 6 UTP (250 MHz) - (Vermelho)

- Ref. 21978 - Mecanismos MEC Q45;
- Sem blindagem;
- Encaixe Universal tipo **KEYSTONE**.






*PoE - Power Over Ethernet

CARACTERÍSTICAS

- Tamanho reduzido;
- Montagem rápida;
- Ligação **sem ferramentas** (conectores com contactos auto - desnudantes);
- Ligação robusta e segura, através de um eficaz sistema de cravação dos condutores;
- Compatibilidade de cabos: 23-26 AWG;
- Encaixe Universal tipo **KEYSTONE**;
- Compatível com RACK alta densidade (21978 - RACK Cat. 6 e 82021 - RACK Cat. 6A);
- Compatível com o código de cores EIA/TIA 568A e EIA/TIA 568B;
- Full **PoE** compliance - em conformidade com a Norma IEC 60512-99-002: **Tipo 4 / Classe Potência 8**;
- Em conformidade com as normas TIA 568.2-D, ISO 11801, EN 50173-1 e IEC 60603-7-4; ligação sem ferramentas (conectores com contactos auto - desnudantes)

DIMENSÕES (mm)



INSTALAÇÃO



LIGAÇÕES

TERMINAIS	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAR	COR FIO	PAR	COR FIO
PIN 5	1	Branco / Azul	1	Branco / Azul
PIN 4		Azul		Azul
PIN 1	2	Branco / Verde	2	Branco / Laranja
PIN 2		Verde		Laranja
PIN 3	3	Branco / Laranja	3	Branco / Verde
PIN 6		Laranja		Verde
PIN 7	4	Branco / Castanho	4	Branco / Castanho
PIN 8		Castanho		Castanho