





## KINI

outdoor plafondbouwarmatuur, led, 3000K, wit, 60°, IP65

De dimbare KINI plafondbouwarmatuur onderscheidt zich door haar eenvoudige uitstraling. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Ze is in het wit en in het rond verkrijgbaar. Omdat ze is uitgerust met een krachtige, warmwitte led in een kantelbare houder en een led voeding wordt meegeleverd, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1000833
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	260mA
Hoogte	6.5 cm
Diameter	10.8 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	8.5 cm
Nettogewicht	0.343 kg
Brutogewicht	0.434 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	12 W
Lumen	850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit

## Lichtbron

916383	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	709