

# Tehnisko datu lapa

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, A tips

Art.-Nr. 6119494



Iebūvējamā vienība divu A tipa datu tehnikas moduļu ievietošanai, piemērota iebūvei ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās. A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa); SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu ...JAKS000CR un ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:

- montāžas balsts, vienvietīgs, 71MT1 45 tips
- datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, taisns izvads, DTG-2A tips, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, vienvietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 2 Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

## Pamatdati

Art.-Nr.	6119494
Tips	DTE-RW G2A1
Dimensija	84x84x59mm
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saisinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	5,00 kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, A tips

Art.-Nr. 6119494



## Tehniskie dati



Garums	84,00 mm
Platums	84,00 mm
Dziļums	24,30 mm
Virsmas noformējums	matēts
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>
Iustras spaiļes	<input type="checkbox"/>
Ar uzdrukku	<input type="checkbox"/>
Ar aizsardzību pret putekļiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Aizsardzības klase	IP20
Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Pielietojums	Modular-Jack
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>
Salikšana	Pamatelements ar pilnu noseglāksni