



Bus-Camera 180 voor  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155-00

## Productomschrijving

Bus-Camera 180 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 175°/120°. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Naar keuze volledig beeld of 9 beelduitsneden  
Elektronische beeldontstoring in volledig beeld  
Uitgebreide blikhoek in het randbereik bij gekozen beelduitsnede  
Tegenlichtcompensatie (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR)  
Kleursysteem: PAL  
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten  
Resolutie: 600 TV lijnen  
Objectief: 1,55 mm  
2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

## Technische gegevens


Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BCM 758-0 DG	Bus-Camera 180 voor Siedle Vario	Donkergrijs-metallic	D	210012155-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZAK/BCM 750		Overige	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500		Overige	E	210012356-00



Bus-Camera 180 voor  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155


Pagina 2

---

## Onderdelen

---

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afdekframe	Donkergrijs-metallic	E	200048701-00
BCM 753/758-...	Verbindingskabel BCM 753/758-... BTLM 750-..., 300 mm	Overige	E	210012355-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00




Bus-Camera 180 voor  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155

Pagina 3





Bus-Camera 180 voor  
Siedle Vario  
BCM 758-0 DG

210012155

Pagina 4

---

Bus-Camera 130/180  
BCM 758-...

Productinformatie

793 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

352 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)