

Produktdetails

P9MSLZ5V

P9MSLZ5V Wahlschalter 3-Pos. grün, bel. kurzer Griff, 3 Pos.: -45° / 0° / 45° -45° verrastend / 45° Rückzug nach 0° Kontakthalter und Kontermutter



A 11			
ΔΙΙΜΔΙ	maina	Intorr	mationen
Alluc		HILLOH	Hauonen

Тур	P9MSLZ5V
Bestellnummer	1SFA184622R9102
EAN	7320500522349
Beschreibung	P9MSLZ5V Wahlschalter 3-Pos. grün, bel. kurzer Griff, 3 Pos.: -45° / 0° / 45° -45° verrastend / 45° Rückzug nach 0° Kontakthalter und Kontermutter
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536501990

Hai	unta	10kı	ıme	nte

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201

P9MSLZ5V 2

Abmessungen	
Breite des Produkts	29.7 mm
Höhe des Produkts	44.5 mm
Tiefe des Produkts	80.7 mm
Nettogewicht	0.05 kg

Technische Daten	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 70 °C (Lagerung) -40 +70 °C
Farbe	grün
Bedienteilausführung	Kurzgriff
Blendenmaterial	satiniertes verchromtes Metall
Beleuchtung	beleuchtet
Funktion	rastend / tastend
Unterfunktion	3 Positionen
Unterfunktion 2	CAM Z
Wartungspositionen	A, B
Federrückstellung von	C to B
Schutzart	Front IP66
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3 Typ 3S Typ 4 Typ 4X

Umwelt	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CMT2019-005862
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

Zertifikate und Deklarationen		
BV Zertifikat	2CMT2019-005867	
CB Zertifikat	2CMT2019-005872	
CSA Zertifikat	2CMT2019-005868	
cULus Zertifikat	2CMT2019-005868	
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005862	
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121	
DNV GL Zertifikat	2CMT2019-005876	
RINA Zertifikat	2CMT2019-005866	
UL Zertifikat	2CMT2019-005868	

Verpackungsinformationen

P9MSLZ5V

Verpackungseinheit 1

Breite Verpackungseinheit 1	41 mm
Länge Verpackungseinheit 1	80 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	41 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500522349

Klassifizierungen	
ETIM 7	EC000222 - Frontelement für Wahlschalter
ETIM 8	EC000222 - Frontelement für Wahlschalter
eClass	V11.0 : 27371213
UNSPSC	39122217
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies
E-Nummer (Finnland)	2314775

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Schalt- \ und \ Steuerungstechnik \rightarrow Befehls- \ und \ Meldeger\"{a}te \rightarrow Modular \ Metal \ Range \rightarrow P9M \ Selector \ Switches$



3