

Produktdetails

MP1-7081

MP1-7081 Drucktaster



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|----------------------|
| Typ | MP1-7081 |
| Bestellnummer | 1SFA611100R7081 |
| EAN | 7320500339039 |
| Beschreibung | MP1-7081 Drucktaster |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.</p> |
|------------------|---|

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 8536501999 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02_ |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC151011M0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 0.029 m |
| Höhe des Produkts | 0.029 m |
| Tiefe des Produkts | 0.033 m |
| Nettogewicht | 0.011 kg |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Farbe | rot |
| Bedienteilausführung | bündig |
| Blendenmaterial | schwarzer Kunststoff |
| Beleuchtung | nicht beleuchtet |
| Funktion | tastend |
| Gerätebeschriftung | STOP |
| Schutzart | Front IP66 |
| Gehäuseart NEMA | Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum | 0635 4 |
| RoHS Information | 2CMT2015-005452 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| cULus Zertifikat | 9AKK107046A9925 |
| Konformitätserklärung - CE | 2CMT2015-005452 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Zertifikat | E-14107 |

Verpackungsinformationen

| | |
|-------|----------------|
| Menge | Beutel 1 Stück |
|-------|----------------|

Verpackungseinheit 1

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.135 m |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.145 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.035 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.014 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500339039 |

Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S |
| ETIM 6 | EC000221 - Frontelement für Drucktaster |
| ETIM 7 | EC000221 - Frontelement für Drucktaster |
| ETIM 8 | EC000221 - Frontelement für Drucktaster |
| eClass | V11.0 : 27371210 |
| UNSPSC | 39121500 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular

