

# Dobbelttangent med 'l' og 'o' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, black coated

**161-00008**

E-Nr.:34 67 605 867

4 års  
garanti

Dobbelttangent med symbolet "l" og "o" til bustryk med 4 betjeningsknapper. Farve: black coated.

## Tekniske data

Dobbelttangent med 'l' og 'o' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, black coated.

- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "l" og "o" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE



CE