


Produktdetails

TS2045HF

TS2045HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind.
 nach UL 94 V-0, 200 x 4,8 mm, 220N PA 6.6,
 milchig weiß, schwer entflammbar
 rauchreduziert, halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Typ | TS2045HF |
| Bestellnummer | 7TCG054360R0064 |
| EAN | 5414363059936 |

| | |
|--------------|---|
| Beschreibung | TS2045HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind. nach UL 94 V-0, 200 x 4,8 mm, 220N PA 6.6, milchig weiß, schwer entflammbar rauchreduziert, halogen- und silikonfrei |
|--------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Langbeschreibung | <p>Die flammwidrigen Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus rauchreduziertem, schwer entflammbarem Polyamid 6.6 hergestellt und erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach UL 94 V-O. Infolgedessen sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ty-Fasts ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Materialverhalten gefordert wird, wie z.B. in Sicherheitsbereichen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gebäuden, Tunneln, usw. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p> |
|------------------|--|

Bestelldaten

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 5414363059936 |
|-----|---------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| UPC | 786210598222 |
| Herkunftsland | Thailand (TH) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tiefe des Produkts | 7.87 in 200 mm |
|--------------------|-------------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 100 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 10000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 0.001 in 0.02 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 0.001 in 0.02 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 0.001 in 0.02 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Entflammbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 |
|-------------------------------------|-----|

Weitere Informationen

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Brand / Label | Catamount |
| Bündeldurchmesser | 2 in 50.8 mm |
| Farbe | naturfarben |
| Gültig ab | 19980621 |
| Verschlussart | Kunststoffverriegelung |
| Werkstoff | Nylon / Polyamid 6.6 |
| Produktname | Ty-Fast Spezial-Kabelbinder |
| Produkttyp | flammwidrige Kabelbinder |
| Zugfestigkeit | 50 lb 222 N |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Datenblatt, technische Information | TS2045HF |
|---------------------------------------|----------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - Kabelbinder |
|--------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 7 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000046 - Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121703 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

