

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISSHS140500

Art.-Nr. 6290030



ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, alumīnija, ar 80. sērijas sistēmas atveri. Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktlīdzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 8 ierīces.

Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.

Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD...

ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	6290030
Tips	ISSHS140500RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda
Dimensija	501x135x145
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	302,00 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISSHS140500

Art.-Nr. 6290030



Tehniskie dati



Garums	501,00 mm
Platums	135,00 mm
Augstums	145,00 mm
Balsta augstums	500,00 - 500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	2,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Sekciju skaits	2,00 stundas
Izpildījums	dīvpusējs
Stiprinājuma veids	skrūvēt
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input type="checkbox"/>
Caurejošs profils	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	0,00 mm
Atvere kabeļiem	apakšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaitlis)	76,50
Balsta forma	kvadrātveida
Regulējams	<input type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>