

Produktdetails

6526 U-500

6526 U-500 Busch-Tastdimmer UP, LED, 2-100 W Drucktaste zur Steuerung 1-fach

Verkäuflich, aber ersetzt durch



Allgemeine Informationen

Typ	6526 U-500
Bestellnummer	2CKA006512A0323
EAN	4011395196045
Beschreibung	6526 U-500 Busch-Tastdimmer UP, LED, 2-100 W Drucktaste zur Steuerung 1-fach
Langbeschreibung	<p>Tastdimmer2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich).Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.Obne Bedienelement.Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).</p>

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006599A2815 2CKA006599A2816 2CKA006599A2820 2CKA006599A2822 2CKA006599A2821 2CKA006599A2823
--------------	--

2CKA006599A2277
 2CKA006599A2843
 2CKA006599A2837
 2CKA006599A2834
 2CKA006599A2831
 2CKA006599A2870
 2CKA006599A2869
 2CKA006599A2868
 2CKA006599A2867
 2CKA006599A2827
 2CKA006599A2840
 2CKA006599A2881
 2CKA006599A2712
 2CKA006599A2865
 2CKA006599A2846
 2CKA006599A2824
 2CKA006599A2621
 2CKA006599A2597
 2CKA006599A2720
 2CKA006599A2738
 2CKA006020A1379
 2CKA006020A1363
 2CKA006020A1323
 2CKA006020A1320
 2CKA006020A1319
 2CKA006020A1318
 2CKA006020A1317
 2CKA006020A1316
 2CKA006020A0606
 2CKA006020A1059
 2CKA006020A1366
 2CKA006020A1365
 2CKA006020A1364
 2CKA006020A0556
 2CKA006020A1042
 2CKA006020A1034
 2CKA006020A1361
 2CKA006020A1342
 2CKA006020A1340
 2CKA006020A1338
 2CKA006020A1336
 2CKA006020A1332
 2CKA006020A1334

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	220...240 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Leistung / Watt	2...100 V·A
Anzahl Ausgänge	1
Bedienteilausführung	Drucktaste zur Steuerung
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Metall
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung Versorgungsspannung	220...240 V

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

RoHS Information	2CKA200000E5899
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	29c12a6d-60a3-4ae1-b2dd-1503c5f036f5 Deutschland (DE)

Abmessungen

Nettogewicht	0.114 kg
--------------	----------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.114 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	2619347
E-Nummer (Schweden)	1360233
Nachfolgeprodukt	2CKA006500A0013
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1611
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

