

Produktdetails

# E 9F10 AM25

## E 9F10 AM25 Sicherungseinsatz



### Allgemeine Informationen

Typ	E 9F10 AM25
Bestellnummer	2CSM256283R1801
EAN	8012542562832
Beschreibung	E 9F10 AM25 Sicherungseinsatz
Langbeschreibung	E 9F aM Zylindersicherungen für Sicherungshalter und –lasttrennschalter. Die Zylindersicherungen der Betriebsklasse aM mit verzögerter Auslösung sind geeignet für den Schutz von Motoren mit hohen Einschaltströmen. Die Sicherungen sind in allen gängigen Größen (8.5 x 31.5 mm, 10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) in Stromstärken von 1 A bis 125 A verfügbar.

### Technische Daten

Normen	IEC 60269-2
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	400 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	25 A
Maximales Ausschaltvermögen	120 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.2 W
Sicherungstyp	zylindrisch aM

Auslösertyp	Sonstige
Materialart	Keramik
Sicherungsgröße	10x38
Kontaktmaterial	Kupfer versilbert (Cu/Ag)

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK106713A5625
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktminerale Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.001 m
Höhe des Produkts	0.004 m
Tiefe des Produkts	0.001 m
Nettogewicht	0.007 kg
Maßzeichnung	9AKK108466A8532

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.075 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Abschaltstrom- Charakteristik	9AKK108466A9064
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5625
I <sup>2</sup> t Characteristic	9AKK108466A9084

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
---------------------------------------	-----------------

Abschaltstrom- Charakteristik	9AKK108466A9064
I <sup>t</sup> Characteristic	9AKK108466A9084
Zeit-Strom-Kennlinie	9AKK108467A0141

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002704 - Zylindrische Sicherung
ETIM 9	EC002704 - Zylindrische Sicherung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85361050
eClass	V11.0 : 27142002
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische und D0 Sicherungen

