

Produktdetails

XLP2-EFM-6BC

XLP2-EFM-6BC Sicherungslasttrennsch. 3-polig 400 A m. 6 Brückenklemmen m. Sich. Überwachung/Traversenm.



Allgemeine Informationen

Typ	XLP2-EFM-6BC
Bestellnummer	1SEP101892R0012
EAN	7025840016885
Beschreibung	XLP2-EFM-6BC Sicherungslasttrennsch. 3-polig 400 A m. 6 Brückenklemmen m. Sich. Überwachung/Traversenm.
Langbeschreibung	Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG) China (CN)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SEC312012D0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm
Höhe des Produkts	290 mm
Tiefe des Produkts	140 mm
Nettogewicht	3.15 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I_{θ})	(690 V) 315 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_{θ})	(500 V) 400 A (800 V) 400 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC 690 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(690 V) 50 Kiloampere rms
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 13 W
Grifftyp	vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3 GB/T14048.3
Besondere Funktionen	EFM Size 2
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelklemme
Gerätemanager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Bemessungsstrom (I_n)	400 A
Bemessungsspannung (U_r)	500 V AC 690 V AC
Elektronische Sicherheitsüberwachung	Ja

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	----------------------------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	210 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	290 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	3.2 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840016885
EAN Verpackungseinheit 2	7025840016885

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3601066

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter InLine II und EasyLine XLP → EasyLine XLP - Sicherungslasttrennschalter vertikal

