

PRODUCTINFORMATIEBLAD QBM 220-240 LS-PD CM KIT

LS PD CM KIT | Montagekits



Toepassingsgebieden

- Open offices
- Individual offices
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Toilets
- Entrance halls
- Industry
- Production halls

Productvoordelen


- Enables surface and recessed ceiling mounting

Productkenmerken

- Surface mounting box
- Recessed ceiling spring clips

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	66,00 mm
Montage gat afstand, lengte	68.00 mm
Breedte	66,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	66.00 mm
Hoogte	43,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	43.50 mm
Diameter	66,00 mm
Product gewicht	80,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type montage	Oppervlakte montage

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

– Suitable for QBM 220-240 LS/PD CI and QBM 220-240 LS/PD HB CI

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172161466	Vouwdoos 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm ³
4062172161473	Verzenddoos 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.