

Produktdetails

GKey4 RU

GKey4 RU Sicherheitszuhaltung



Allgemeine Informationen

Typ	GKey4 RU
Bestellnummer	2TLA050304R0002
EAN	7350024484526
Beschreibung	GKey4 RU Sicherheitszuhaltung
Langbeschreibung	GKey ist eine robuste Sicherheitszuhaltung aus Aluminiumdruckguss mit den Zusatzfunktionen Fluchentriegelung und Hilfsentriegelung. Sie bietet vier Einbaumöglichkeiten für Befehls- und Meldegeräte. Die Zuhaltung wird mit einem Schiebegriff betätigt, der für linke und rechte Flügeltüren und Schiebtüren passt. Im Lieferumfang ist ein kombinierter mechanischer / RFID-Betätiger, eine Verschlusskappe für die nicht verwendete Eintrittsöffnung sowie ein Bit zum Öffnen der Abdeckung enthalten.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8301409000
Baureihe	GKey
Produktname	Sicherheitszuhaltung
Funktion	Sicherheitsschloss für Türen
Unterfunktion	Fluchentriegelungstaste und 4 Positionen für integrierbare Befehls- und Meldegeräte
Unterfunktion 2	Manual unlocking and feedback signal
Besondere Funktionen	With auxiliary release; Escape release button and 4 positions for integrated pilot devices

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC010048M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Marketing-Video	2TLC010018N0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	154 mm
Höhe des Produkts	103 mm
Breite des Produkts	231 mm
Nettogewicht	1.6 kg

Safety Information

Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	1 2 3
B10d-Wert	Betrieb bei 100 mA Last 2.5 million

Technische Daten

Anschlusskonfiguration	M20 (x3)
Maximaler Schaltstrom	Hauptstromkreis 0.2 mA
Anzahl Kontakte Öffner	4
Anzahl Kontakte Schließer	0
Bemessungssteuerspeisung (U_s)	24 V DC

Technische Daten UL/CSA

Gehäuseart UL/CSA	1
-------------------	---

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... 40 °C
Schutzart	IP65
Werkstoff	Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Kopf: Edelstahl, Betätiger: Edelstahl

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2TLC010022D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010182D0201
TÜV Zertifikat	2TLC010021D0201

UL Zertifikat

2TLC010020D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	170 mm
Länge Verpackungseinheit 1	380 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.95 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024484526

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27270611
ETIM 7	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
ETIM 8	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
ETIM 9	EC002593 - Positionsschalter mit Zuhaltung
IDEA Granular Category Code (IGCC)	2629 >> Electrical door opener
UNSPSC	30171512
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
E-Nummer (Schweden)	3860969

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren,
Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen → GKey

