




## NUMINOS® DL L

Indoor led plafondbouwlamp wit/chroom 4000 K 40°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondbouwarmatuur met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2350 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |               |
|---|---------------|
| Art.nr.:                                | 1003978       |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1             |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA         |
| Hoogte                                  | 8.5 cm        |
| Diameter                                | 13 cm         |
| Inbouwdiameter                          | 11.7 cm       |
| Inbouddiepte                            | 9 cm          |
| Nettogewicht                            | 0.465 kg      |
| Brutogewicht                            | 0.525 kg      |
| IP-code                                 | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse                       | III           |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02          |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule     |
| Montage                                 | Inbouw        |
| Montagebeschrijving                     | Plafond       |
| Wattage                                 | 25.41 W       |
| Lumen                                   | 2350 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 4000 Kelvin   |
| Stralingshoek                           | 40 °          |
| Kleur                                   | wit           |
| CRI                                     | 90            |
| UGR ≤                                   | 19            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                      |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                      |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA                                      |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                               |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                               |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                              |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                           |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rond 240/120mm<br>zwart        |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rond 240/120mm<br>wit          |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>240/120mm wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 34      |