




## NUMINOS® MOVE DL L

Indoor led plafondbinbouwlamp wit/zwart 2700 K 40° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE DL L plafondbinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbinbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2150 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1003640     |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1           |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA       |
| Hoogte                                  | 9.5 cm      |
| Diameter                                | 16 cm       |
| Inbouwdiameter                          | 14.5 cm     |
| Inbouwdiepte                            | 10.5 cm     |
| Nettogewicht                            | 0.49 kg     |
| Brutogewicht                            | 0.524 kg    |
| IP-code                                 | IP 20       |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02        |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule   |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 25.41 W     |
| Lumen                                   | 2150 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 40 °        |
| Kleur                                   | wit         |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 22          |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                    |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                    |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                             |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                             |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                         |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 44      |